

ATP 13



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Flèche à suspension par ressort réglable en hauteur

Béquille hydraulique avec pompe à main

TRAIN ROULANT

Essieux bogie largement dimensionnés

Suspensions par ressorts à lames

Freinage hydraulique- Homologation 25km/h

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Caisse surbaissée encastrée dans châssis avec appuis sur silent bloc

Châssis en acier PRS résistant

Caisse conique demi-ronde tout HARDOX^R450

Fond HARDOX^R450 épaisseur 5 mm

Côtés HARDOX^R 450 épaisseur 4 mm

Bord supérieur de caisse brise roche

Echelle latérale coulissante avec marchepied intérieur

Porte hydraulique 1 panneau

Faisceau électrique protégé dans châssis

Double feux LED protégés par grille

BENNAGE

Bennage par vérin télescopique sur prise huile tracteur

OPTIONS

ATTELAGE

Flèche à suspension hydraulique réglable en hauteur

Attelage à platine Scharmüller avec anneau démontable Ø50mm

Attelage à rotule Scharmüller Ø80

TRAIN ROULANT

Essieu suiveur simple

Assistance hydraulique Poclain sur essieux (nous consulter)

Freinage mixte hydraulique et pneumatique (homologation 25km/h)

Compteur kilométrique - Hubodomètre

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Couleur à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Casquette avant de protection d'attelage démontable

Garde-boue monobloc

Porte hydraulique 2 vantaux

BENNAGE

Vérin report de charge sur essieu arrière (sur essieux montés sur boggie)