

BM 1600

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Flèche d'attelage à ressort **réglable en hauteur** 3 positions
- Béquille **hydraulique** avec pompe à main
- Boggie **largement dimensionné**
- Freinage **hydraulique** et frein de parc
- **Bennage hydraulique** sur prise huile tracteur
- Porte 1 panneau à **ouverture automatique** à action pendulaire
- Trappe à grain et levier
- **Caisse cônique** avec panneau avant incliné
- Côtés **acier SSAB Domex® 500** épaisseur 4mm
- Fond **acier SSAB Domex® 500** épaisseur 5 mm
- Châssis en **acier PRS** de fortes sections épaisseur 5mm
- **Rehausses** acier hauteur **350mm**
- **Rehausses** acier hauteur **500 mm**
- Echelle d'accès **coulissante** sur panneau avant
- Caisse surbaissée encastrée dans châssis avec **appuis sur silent bloc**
- Eclairage par feux **LED** avec **grille de protection**
- Support gyrophare

OPTIONS

- Attelage à **rotule Scharmüller Ø80mm**
- Tandem simplifié
- Tandem à bielles
- Essieu **suiveur arrière simple**
- Dispositif **suiveur forcé** pour 1 essieu
- **Indicateur** de blocage essieu suiveur
- Freinage mixte **hydraulique et pneumatique**
- **Bennage par compresseur** entraîné par cadran
- **Descente assistée** hydrauliquement
- Porte 2 vantaux à **ouverture automatique**
- Porte 1 panneau à **ouverture hydraulique**
- Porte 2 vantaux à **ouverture hydraulique**
- Déversoir sur trappe
- Gardes-boue
- **Hublot de vision** sur panneau avant
- Equipement d'ensilage hauteur 0,35m avec **grille avant rabattable**
- Rehausses acier hauteur **350mm**
- Fond **acier SSAB Domex® 500** épaisseur 6mm
- Fond **acier SSAB Domex® 500** épaisseur 8mm
- Arceau et crochets de bâche

- Bâche simple avec sandow

SYSTÈME PORTE AUTOMATIQUE

Il s'agit de porte automatique à ouverture rapide grâce à une nouvelle cinématique permettant un grand dégagement par son action pendulaire.