

PEB 111



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Attelage réglable en hauteur avec anneau BNA

Frein de parking à commande mécanique

Béquille hydraulique avec pompe à main

TRAIN ROULANT

Homologation CE

Essieux tandem largement dimensionnés

Suspensions à ressorts à lames paraboliques

Freinage pneumatique avec EBS

4 roues en montage simple

CHARGEMENT

Rampes arrières assistées par ressorts

Rampes acier + bois, réglables en écartement

8 points d'arrimage

Plateau basculant par gravité avec vérin ralentisseur

Dispositif de verrouillage du plateau en position route

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Faisceau électrique protégé dans tube d'acier

Eclairage règlementaire 24V

Feux LED

Ossature mécano-soudée

Plancher mixte acier (avec barrettes anti-dérapantes) et bois exotique

OPTIONS

ATTELAGE

Anneau DIN 50x115

Anneau DIN 40x100

TRAIN ROULANT

Roue de secours

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Porte documents étanche

Coffre de rangement

Faisceau de liaison pour prise électrique 15 broches

Couleur à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

CHARGEMENT

Twist-lock pour containers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC ¹ kg	CU ² kg	dimensions				attelage		rampes				essieux	roues	
			L mm	L _{te} mm	H mm	l mm	haut. min mm	haut. max mm	long. mm	larg. mm	écart ¹ min. mm	pente G %		montage	taille
PEB 111	11400	8580	6100	8130	910	2500	677	877	1400	500	860	14	2	simple	215/75R17,5
PEB 160	16000	12000	7100	9370	950	2550	810	980	1400	500	930	16	2	jumelé	215/75R17,5
PEB 190	19000	15000	7100	9370	950	2550	810	980	1400	500	930	16	2	jumelé	235/75R17,5
PEB 240	24000	17000	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5
PEB 260	26000	19000	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5
PEB 310	31000	24500	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5

¹Poids total en charge ²Charge utile

