

PEB 240



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Attelage réglable en hauteur avec anneau BNA

Frein de parking à commande mécanique

Béquille hydraulique avec pompe à main

TRAIN ROULANT

12 roues montage jumelé

Freinage pneumatique avec EBS

Suspensions par ressorts à lames paraboliques

Essieux tridem largement dimensionnés

CHARGEMENT

Dispositif de verrouillage du plateau en position route

Basculement du plateau par électro-pompe 24 Volts

10 Points d'arrimage

Rampes acier + bois, réglables en écartement

Relevage hydraulique des rampes

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Prédisposition pour élargisseur dans plateau

Guides latéraux pour chenilles

Plancher mixte acier (avec barrettes anti-dérapantes) et bois exotique

Ossature mécano-soudée

Feux LED

Eclairage réglementaire 24 Volts

Faisceau électrique protégé dans tube acier

Homologation CE

OPTIONS

ATTELAGE

Anneau DIN 50x115

TRAIN ROULANT

Roue de secours

CHARGEMENT

Réglage hydraulique de l'écartement des rampes

Twist-lock pour containers

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Porte documents étanche

Coffre de rangement

Couleur à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Elargisseurs

Fosse repose godet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC ¹ kg	CU ² kg	dimensions				attelage		rampes				essieux	roues	
			L mm	L _{te} mm	H mm	l mm	haut. min mm	haut. max mm	long. mm	larg. mm	écart ^t min. mm	pente G %		montage	taille
PEB 111	11400	8580	6100	8130	910	2500	677	877	1400	500	860	14	2	simple	215/75R17,5
PEB 160	16000	12000	7100	9370	950	2550	810	980	1400	500	930	16	2	jumelé	215/75R17,5
PEB 190	19000	15000	7100	9370	950	2550	810	980	1400	500	930	16	2	jumelé	235/75R17,5
PEB 240	24000	17000	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5
PEB 260	26000	19000	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5
PEB 310	31000	24500	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5

¹Poids total en charge ²Charge utile

