

PEB 310



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Attelage réglable en hauteur avec anneau BNA

Béquille hydraulique avec pompe à main

Frein de parking à commande mécanique

TRAIN ROULANT

Homologation CE

Essieux tridem largement dimensionnés

Suspensions par ressorts à lames paraboliques

Freinage pneumatique avec EBS

12 roues en montage jumelé

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Ossature robuste mécano-soudée

Plancher mixte acier avec barrettes anti-dérapantes et bois exotique

Guides latéraux pour chenilles

Prédisposition pour élargisseurs dans plateau

Eclairage réglementaire 24V, feux LED

Faisceau électrique pour prise 15 broches protégé dans tube d'acier

CHARGEMENT

Relevage hydraulique des rampes

Rampes acier + bois, réglables en écartement

10 points d'arrimage

Basculement du plateau par électropompe 24V

Dispositif de verrouillage du plateau en position route

OPTIONS

ATTELAGE

Anneau DIN 50x115

TRAIN ROULANT

Roue de secours

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Couleur à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Elargisseurs avec gyrophare

Fosse repose godet

Porte documents étanche

Coffre de rangement

CHARGEMENT

Réglage hydraulique de l'écartement des rampes

Twist-lock pour containers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC ¹ kg	CU ² kg	dimensions				attelage		rampes			essieux	montage	roues taille	
			L mm	L _H mm	H mm	I mm	haut. min mm	haut. max mm	long. mm	larg. mm	écart ¹ min. mm				pen- te G %
PEB 111	11400	8580	6100	8130	910	2500	677	877	1400	500	860	14	2	simple	235/75R17,5
PEB 160	16000	12000	7100	9370	950	2550	810	980	1400	500	930	16	2	jumelé	215/75R17,5
PEB 190	19000	15000	7100	9370	950	2550	810	980	1400	500	930	16	2	jumelé	235/75R17,5
PEB 240	24000	17000	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5
PEB 260	26000	19000	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5
PEB 310	31000	24500	7500	9650	950	2550	870	1050	1400	680	950	15	3	jumelé	235/75R17,5

¹Poids total en charge ² Charge utile

