

RMG 60



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Flèche d'attelage réglable en hauteur sur 3 positions

TRAIN ROULANT

Essieu largement dimensionné

Freinage hydraulique

Frein de parc

BENNAGE

Bennage hydraulique sur prise huile tracteur

PORTE

Caisse conique avec panneau avant incliné

Côtés acier épaisseur de 3mm

Fond acier épaisseur de 3mm

Châssis acier épaisseur 5mm

Barre anti encastrément Norme 2020

Feux latéraux orange et feux de de gabarit Norme 2020

Eclairage LED avec gyrophare intégré

Rehausses acier hauteur 250mm

Echelle d'accès sur panneau avant

OPTIONS

ATTELAGE

Flèche d'attelage à ressort réglable en hauteur sur 3 positions

Béquille hydraulique avec pompe à main

Anneau tournant

PORTE

Porte 1 panneau à ouverture hydraulique

Porte 2 ventaux à ouverture automatique par balanciers

Porte 2 ventaux à ouverture hydraulique

Déversoir sur trappe

CARROSSERIE

Peinture intérieure alimentaire (peinture spéciale réalisée en usine)

Arceau et crochets de bâche

Bâche simple avec sandow