

BT 18/25



EQUIPMENT

- 10mm Hardox floor - 10mm sides
- Rocks-breaker profile on side tops
- Sloped rear for use without door
- Heavy duty chassis
- Twin spring shock absorber on drawbar adjustable in height
- Heavy Duty suspension
- Oversized brakes with adjustable levers
- Piston pump for fast dump cycles
- 70° tipping angle thanks to side cylinders

OPTIONS

- Scharmullerø 80
- Hydraulic shock absorber on drawbar
- Rear door
- Powered axles with Poclain hydraulic motors
- FullHARDOX body

TRAIN ROULANT

- 2 essieux carrés de 150mm avec freinage hydraulique et capteur de vitesse
- Freins à tambour de type OUTBOARD 420 x 220
- Suspension par ressort multi lames

- Assistance à la traction sur les 2 essieux par 4 moteurs POCLAIN type MFE08 1248 cm³

tl_files/catalogue/agritp/BT1825/logo-poclain.jpg
Image not found
http://www.remorques-gourdon.com/tl_files/catalogue/agritp/BT1825/logo-poclain.jpg
- Centrale hydraulique avec pompe à débit variable
- Valves de répartition et anti patinage en version 4RM
- Radiateur de refroidissement du fluide hydraulique
- Soft de pilotage de l'assistance et de gestion des vitesses d'avancement
- Dispositif de débrayage automatique de l'assistance à l'avancement au-delà de 7km/h pour 1 essieu et au-delà de 18 km/h pour le 2^{ème} essieu
- Réservoir d'huile avec niveau et filtre sur retour
- Boitier de commande en cabine avec joystick comprenant affichage du pourcentage d'assistance sollicitée et commande électrique du basculement